

RJ45 ger. auf RJ45 ger. geschirmt, Ethernet

PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 1,5m

Ethernet CAT 5
Stecker gerade auf Stecker gerade
RJ45 - RJ45
4-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bustechnologien



Bauform

99711

Technische Daten

Betriebsspannung	60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Übertragungsparameter	CAT5, class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Schutzart	IP20

Leitung

Kabelnummer	796
-------------	-----

Mantelfarbe	grün
Geschirmt	ja
Adernzahl/-querschnitt	2 × 2 × 0.34 mm ²
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 6.7 mm
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-25...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	RO
Zolltarifnummer	85444210