

## RJ45 ger. auf RJ45 ger. geschirmt, Ethernet

PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5m

Ethernet CAT 5  
Stecker gerade auf Stecker gerade  
RJ45 - RJ45  
4-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### Zulassungen



### Bustechnologien



### Bauform

99711

### Technische Daten

Betriebsspannung	60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Übertragungsparameter	CAT5, class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Schutzart	IP20
<b>Leitung</b>	
Kabelnummer	796
Mantelfarbe	grün
Geschirmt	ja
Adernzahl/-querschnitt	2 × 2 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Schleppkettenwerte	2 Mio.

Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 6.7 mm
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-25...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	RO
Zolltarifnummer	85444210