

## M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet

PUR 2x2xAWG22/7 geschirmt gn UL,CSA 1,5m

Ethernet CAT 5, D-codiert  
Stecker gerade auf Stecker gerade  
M12 - RJ45  
4-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Bustechnologien



### Bauform

44711

### Technische Daten

Betriebsspannung	60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.76 A
Übertragungsparameter	CAT5, class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 (M12) - IP20 (RJ45)

**Leitung**

Kabelnummer	794
Mantelfarbe	grün
Geschirmt	ja
Aderzahl/-querschnitt	2 × 2 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 6.7 mm
Biegeradius (bewegt)	12 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-25...+80 °C

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444210