

## MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig

IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC

MICO 2.10

2 Kanäle

Stromeinstellung 4, 6, 8, 10 A

### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Allgemeine Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Anschlussart      | Federkraftklemmen  |
| Eingangsklemmen   | 1 × 16 mm <sup>2</sup>                                       |
| Ausgangsklemmen   | je Ausgang 1 × 4 mm <sup>2</sup>                             |
| Meldeklemmen      | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Brückkonzept      | einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A) |
| Befestigungsart   | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)                   |
| Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)                    |

### Technische Daten

|                  |   |
|------------------|---|
| Betriebsspannung | 24 V DC (18...30 V DC)  |
| Stromeinstellung | 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, mittels versenktem Drehschalter, plombierbar |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Einschaltkapazität   | max. 20 mF (pro Kanal)           |
| Summenmeldeausgang   | potenzialfrei 30 V AC/DC, 100 mA |
| Ferneinschalten (ON) | 10...30 V DC                     |
| Impulslänge          | min. 20 ms                       |

**Kaufmännische Daten**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1        |
| Ursprungsland       | CZ       |
| Zolltarifnummer     | 85363010 |